DIRK HERRLINGER
Werkzeugmaschinen

Ölnebel-Absauganlage *AF-Serie*

funktion

AOF-Absauganlagen arbeiten nach einem Zwei-Stufen-Prinzip:
- Abscheiden und Rückführen der Haupt-Flüssigkeitsmenge
- Nachfiltrierung der Abluft mit H-13-Filter

vorteile

Günstige Anschaffungs- und Unterhaltskosten, nahezu wartungsfrei
Hohe Abscheideeffizienz: bis 99,97%
Umfangreicher Standard-Lieferumfang
Abtrocknender Zwei-Schichten-Filter aus Glasfaser und Zellulose mit extrem hoher Standzeit – garantiert min. 1-3 Jahre
Extrem niedriger Energieverbrauch, äußerst vibrationsarm

standard

Edelstahl-Hauptabscheider *(abwaschbar),*
H-13/HEPA-Filter, LED-Saugkraftanzeige
Kompletter Satz Installationsmaterial:
Absaug- und Ölablass-Schlauch *(je 2,5 m)* **mit Klemmen, Bundkragen, Gummipuffer, Kabel** *(2,5 m)*

Immer die passende Absauglösung: Herstellerunabhängig – Drehen, Fräsen, Schleifen – offen, halb oder ganz geschlossen

Modell	Eff. Absaugleistung / Max. Leistungsaufnahme	Nettopreis *(zzgl. MwSt.)* **frei Haus** *(in Deutschland)*
AF-10P	**660 m³/h** 200 Watt	~~3.105,00~~ **2.890,00**
AF-20P	**1.080 m³/h** 400 Watt	~~3.250,00~~ **2.990,00**
AF-30P	**1.740 m³/h** 750 Watt	~~4.375,00~~ **3.990,00**
AF-40PL	**2.400 m³/h** 1.150 Watt	~~6.615,00~~ **5.990,00**

www.herrlinger-wzm.de
info@herrlinger-wzm.de
07162/8246 0171/6740141

Stabilisatoren für die Bearbeitung komplexer Schweißbauteile

DIRK HERRLINGER
Werkzeugmaschinen

Fixatoren *FX-Serie*

Das patentierte FIX-System stabilisiert einfach und schnell komplexe Schweißkonstruktions-bauteile für die Fräsbearbeitung.
In allen Achsen frei beweglich und stufenlos teleskopierbar kann das FIX-System an Bauteile in beliebiger Stellung spannungsfrei angelegt werden.
Der Materialmix aus Carbon und Glasfaserrohr mit hintergossenem Hochleistungsbeton reduziert signifikant Vibrationen und beruhigt nachhaltig den Bearbeitungsverlauf.
Die Fixierung am Bauteil und der Maschine kann über Verschraubung, Nutensteine oder magnetisch erfolgen.

Modell	Verstellbereich in mm	Preis in €
FX-520	520 – 610	1.155,00
FX 600	600 – 800	1.185,00
FX 800	800 – 1.200	1.215,00
FX 1200	1.200 – 1.700	1.245,00
	*(Sonderlängen **bis max. 2.500 mm** auf Anfrage)*	
Magnete	2 Stk., Haltekraft je 500 kg inkl. Adapterplatten	720,00

sämtliche Preise, ab Werk, zzgl. aktuell geltender gesetzl. MwSt.

Perfekt kombinierbar mit den weiteren Spannmitteln der ON GmbH

Aufspannblöcke

Spannturm „TOWER“


Wechselpaletten

Anwendungsbeispiel auf ZAYER Xios G

entwickelt und gefertigt in Baden-Württemberg

Ihr Ansprechpartner für ON-Spannmittel

www.herrlinger-wzm.de
info@herrlinger-wzm.de