



Kao Ming Portalfräszentrum KMC 318 SR-H (418 SR-H)

Verfahrwege:	3.320 (4.320) x 2.450 x 1.100	mm
Tisch:	3.000 (4.000) x 1.650	mm
Hauptspindel:	max. 11.000 (13.000)	kg
	24/30	kW
	max. 893,3	Nm
	max. 6.000	min ⁻¹

30-fach Werkzeugwechsler (opt.: bis 90-fach)

Innere Kühlmittelzufuhr:
35 bar vertikal
20 bar horizontal
Umschaltung Wasser-Luft
innen und außen

Vollverkleidung –
Nach vorne und hinten
zu öffnen

90°-Fräskopf:

- Automatisch einwechselbar
- Automatische Indexierung (2,5°)
- Automatischer Werkzeugwechsel

**Vorbereitung für
Absauganlage**



**2 Späne-Längsförderer plus
1 Späne-Querförderer**

**Massive Flachführungen
in allen Achsen**

**Extrem stabiler und
schwingungsdämpfender Gussaufbau –
ebenerdige Aufstellung**

**Optional bis:
8.230 x 3.150 x 1.100 mm**

Heidenhain-Gesamtpaket:

- TNC-640 inkl. HR-510
- DCM
- Hauptspindelmotor
- Vorschubmotoren
- Motorenregler
- Glasmaßstäbe in allen Achsen
(sperluftbeaufschlagt)

Aktionspreis inkl. Anlieferung, Aufbau, Inbetriebnahme,
Mitarbeitereinweisung und 24 Monaten Gewährleistung

Euro 495.000,- (545.000,-)

zzgl. 19% gesetzl. MwSt. – Abb. zeigt abweichende Ausstattung

IBERIMEX-MVR-Generalvertretung Baden-Württemberg

www.herrlinger-wzm.de info@herrlinger-wzm.de

